



Interaktiver Ultrakurzdistanzprojektor für das 16:10 Bildformat inkl. DisplayPort und HDMI

Der Vivitek D755WTi ein interaktiver Ultrakurzdistanz Projektor, der jede Oberfläche in eine interaktive Projektion verwandelt. Störende Blendeffekte oder Schattenwurf vermeidet der D755WTi durch seinen extrem kurzen Projektionsabstand. Der D755WTi liefert ein perfektes Bild mit 3.300 ANSI Lumen Helligkeit und 10.000:1 Kontrast. Sein elegantes Design, die Unterstützung von 3D via HDMI, der leistungsstarke 20 Watt Lautsprecher und Anschlussmöglichkeiten wie DisplayPort, HDMI V1.4 und RJ-45 machen den D755WTi zum ultimativen Projektor für perfekte Präsentationen.

Highlights

- Interaktivboard Funktionalität, zwei Stifte können gleichzeitig genutzt werden, auto Kalibrierung
- Kein Schattenbildung und Blendeffekte beim Anwender
- 3.300 ANSI Lumen Helligkeit mit 10.000:1 Kontrast
- 203 bis 254 cm Bilddiagonale bei ultra kurzem Abstand
- DisplayPort Anschluss für Digitale audio- und Videosignale
- DLP® und BrilliantColor™ Technologie für ein scharfes und detailreiches Bild
- Bis zu 10.000 Stunden Lampenlaufzeit im Eco-Modus
- Netzwerkfähig (RJ45) für Fernwartung und Fernbedienung
- VGA Ausgang zum Anschluss eines zweiten Monitors
- Leistungsstarker 20 Watt Lautsprecher
- Top-Loading-Design, einfacher Lampentausch bei Deckenmontage
- Gekapselte optische Einheit reduziert die Einflüsse von Staub und Rauch

Spezifikationen	
Display Type	DLP
Helligkeit	3.300 ANSI Lumen
Native Auflösung	WXGA (1.280 x 800)
Maximale Auflösung	UXGA (1.600 x 1.200) @ 60 Hz
Kontrastverhältnis	10.000:1
Lampenlebensdauer und Type	6.000 / 10.000 Stunden (Std. / Eco Mode), 230 W
Abstand zu Bildbreitenverhältnis	0,35:1
Projektionsgröße (Diagonale)	203 - 254 cm (80 -100 Zoll)
Projektionsabstand	282,3 - 445,8 mm (± 20 mm) ab Vorderkante Projektor
Objektiv	Manueller Fokus
Zoom Ratio	1,0x
Seitenverhältnis (Aspect Ratio)	16:10 nativ, 4:3 und 16:9 kompatibel
Offset	28,0 bis 33,69 cm ±5 cm
Keystone Korrektur	Vertikal ± 40°
Horizontalfrequenz	15, 30 - 91 kHz
Vertikalfrequenz	43 bis 87 Hz
3D Ready	3D-Ready (DLP-Link, PC+Video), Direct-3D via HDMI 1.4a, 3D Formate (top/bottom, left/right, frame sequential)
3D Sync Ausgang	Ja
Lautsprecher	20 Watt
Testbilder	Gitter, Weiß, Rot, Grün, Blau, Schwarz, Aus
Benutzerlogo	Ja
Video Kompatibilität	SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I,M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
I/O Anschlüsse	HDMI v1.4,VGA-In (x2), DisplayPort, S-Video, Composite, Audio-In RCA, Audio-In (Mini-Jack), VGA Out, Audio-Out (Mini-Jack), RJ45, 3D-Sync Out, RS-232C, USB (Service)
Projektionsarten	Tisch (Auf-/Rückpro), Überkopf (Auf-/Rückpro)
Diebstahlschutz	Kensington® Security Slot, Sicherheitsholm, Bedienfeldsperre
Abmessungen (B x H x T)	288 x 186 x 186 mm
Gehäusefarbe	Oberseite weiß, Seiten und Boden hellgrau
Gewicht	5 kg
Betriebsgeräusch	29 dB / 33 dB (Eco / Boost)
Spannungsversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	240 W (Eco), 290 W (Norm), <0.5 W (Standby)
Garantie	Standard: 3 Jahre Projektor, 1 Jahr max. 1.000 Stunden für die Lampe, Bildungsbereich: 5 Jahre Projektor, 3 Jahre max. 2.000 Stunden für die Lampe
Standard Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, IR Fernbedienung mit Laserpointer, Interaktiver Stift 2x, Dokumentationsatz, Wandhalterung
Optionales Zubehör	Ersatzlampe, IR-Fernbedienung, Interaktiver Stift
UPC	814964 33889 4

Fotos



2015-02-03