



Professioneller Projektor für den privaten Heimkino Enthusiasten

Der Vivitek H5085 1080p Heimkinoprojektor verwendet die neueste Videoprozessor-Technologie. Mit der Bildkalibration nach ISFccc Standard liefert der H5085 eine unglaubliche Bildqualität. Pixelworks™ Prozessor, manuelle Lens-Shift und die mechanische Iris garantieren ein authentisches Kinoerlebnis.

Highlights

- Native 1080p (1.920x1.080) Auflösung
- 1.800 ANSI Lumen Helligkeit bei 35.000:1 Kontrast
- ISFccc Video Kalibration
- DLP® DarkChip3™ und BrilliantColor™ Technologie von Texas Instruments
- Horizontale und vertikale Lens-Shift, auch für Short Throw Objektiv (5811116225-SU)
- Drei optionale Wechselobjektive für unterschiedliche Raumsituationen
- Anschlußoptionen inklusive: 3x HDMI v1.3, VGA, Komponente, S-Video und FBAS
- Dynamic Black und Dynamic Iris für kontrastreichere Bilder
- ViviMotion Engine für ruckelfreie Bilddarstellung bei schnellen Aktionszenen
- RS-232c zur Einbindung in die Mediensteuerung und 12 Volt Trigger Ausgang zur Steuerung der Leinwand

Spezifikationen	
Display Type	Single 0,65" (FullHD) DarkChip3 DLP® Technology von Texas Instruments
Native Auflösung	FullHD (1.920 x 1.080)
Maximale Auflösung	WUXGA (1.920 x 1.200) @ 60 Hz
Seitenverhältnis (Aspect Ratio)	16:9 nativ, 4:3 und 16:10 kompatibel
Helligkeit	1.800 ANSI Lumen
Kontrastverhältnis	35.000:1
Lampenlebensdauer und Type	3.000/2.000 Stunden (Eco/Std Mode), 280W UHP
Throw Ratio	Siehe Objektivtabelle
Projektionsgröße (Diagonale)	Siehe Objektivtabelle
Projektionsabstand	Siehe Objektivtabelle
Zoom Ratio	Siehe Objektivtabelle
Offset	siehe Lens-Shift
Lens-Shift Bereich	Vertikal: -20% bis +60%, Horizontal: +/-5%
Keystone Korrektur	Vertikal ±15°
Projektionsarten	Tisch (Auf-/Rückpro), Überkopf (Auf-/Rückpro)
Testbilder	Nein
Benutzerlogo	Nein
3D Unterstützung	Nein
3D Sync Ausgang	Nein
Video Kompatibilität	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Horizontale Synchronisation	15, 30 bis 90,0 kHz
Vertikale Synchronisation	43 bis 85 Hz
I/O Anschlüsse	3x HDMI V1.3, VGA-In, Component, S-Video, RS-232, 2x 12V Trigger, USB (nur Service)
Netzwerkfunktionen	Nein
Betriebsgeräusch	28 dB / 33 dB (Eco/Std. Mode)
Spannungsversorgung	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	370 W (Normal Mode), 310 W (Eco Mode) , < 1,0 W (Standby)
Abmessungen (B x H x T)	431 x 160,5 x 320 mm
Gewicht	8,6 kg
Verfügbare Farben	Schwarz
Garantie	Projektor: 3 Jahre , Lampe: 1 Jahr max. 1.000 Stunden
Standard Zubehör	Netzkabel, VGA Kabel, IR Fernbedienung (beleuchtet), Batterien für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Dokumentationsset
Optionales Zubehör	Ersatzlampe, IR Fernbedienung, 3 Wechselobjektive
UPC	8 149643 3485 5

2014-03-28



Optionale Objektive			
Kategorie	Short Throw	Standard	Long Throw
Modell	5811116225-SU	5811116223-SU	5811116224-SU
Throw Ratio	0,77:1	1,54~1,93:1	1,93~2,89:1
Zoom Ratio	1,0x	1,25x	1,5x
Lichtstärke F#	2,5	2,46~2,56	2,5~3,1
Bilddiagonale	0,74~4,47 m	0,89~5,20 m	0,79~11,89 m
Projektionsabstand	0,5~3,0 m	1,71~10,23 m	2,57~19,23 m