



Interaktiver Ultrakurzdistanz- Projektor

MERKMALE

- Ultradistanz-Objektiv für 110 Zoll Bilddiagonale mit nur 51 cm Projektionsabstand
- Full HD-Auflösung mit 1080p zur Wiedergabe aller Details von Ihrem Computer
- Integrierte interaktive Funktionen für mehrere Benutzer mit zwei Stiften oder optionalem Finger-Touch
- Kompatibel mit der Kollaborationslösung NovoConnect für den interaktiven Unterricht
- Helligkeit von 3.500 Lumen und Kontrastverhältnis von 10.000:1 für eine klare, kraftvolle und helle Projektion
- Perfekter Ton dank zwei 10 W Lautsprechern und Mikrofoneingang
- Lampenlebensdauer von bis zu 12.000 Stunden
- Umweltfreundlich und energiesparend dank Sleptimer-Funktion und der automatischen Abschaltung bei fehlendem Eingangssignal
- Netzwerküberwachung und -management integriert, einschließlich Crestron® RoomView™
- 5 Jahre Garantie für Bildungseinrichtungen



Ultrakurzdistanz-Objektiv für eine 110 Zoll Bilddiagonale mit einem Projektionsabstand von nur 51 cm

Der DH773USTi ist mit seiner Helligkeit von 3.500 Lumen und dank der Auflösung von 1080p der ultimative interaktive Ultrakurzdistanz-Projektor für Bildungseinrichtungen. Der Projektor liefert eine Bilddiagonale von 110 Zoll bei einem Projektionsabstand von nur 51 cm. Besonders der DH773USTi bietet einfach zu bedienende interaktive Funktionen und ist damit eine gute Alternative zu Touchdisplays, wenn aufgrund des Betrachtungsabstands eine größere Bilddiagonale wünschenswert ist.



DH773USTi

Spezifikationen

Bildgalerie	Projektionstechnologie	DLP®-Technologie (Single Chip) von Texas Instruments
	Helligkeit	3500 ANSI Lumens
	Native Auflösung	1080p (1920x1080)
	Max. unterstützte Auflösung	UHD (3840 x 2160) @60Hz
	Kontrastverhältnis	10.000:1
	Natives Bildseitenverhältnis	16:9
	Trapezkorrektur	Vertikal: +/- 40°
	Optisch	Projektionsverhältnis
Bildgröße (Diagonale)		88" bis 110"
Projektionsabstand		341 bis 510 mm
Objektiv		F = 2.5, f = 5,1 mm
Zoomverhältnis		Fest (1 x)
Offset (basierend auf voller Bildhöhe)		124 %
Merkmale		Merkmale
Ein-/Ausgänge	Anschlüsse	VGA Eingang (15 Pin D-Sub) (1 x), HDMI v 2.0 (x2), FBAS Video, Audio-Eingang (Cinch), Audio-Eingang (Mini-Klinke), VGA Ausgang (15 Pin D-Sub), Audio Ausgang (Mini Klinke), RJ-45, RS-232, 3D-Sync, USB A (nur Spannungsversorgung), USB B mini (Interaktivität), USB B (Service), Mikrofoneingang (Mini-Klinke), NA
General	Lampenlebensdauer und Typ	6.000/12.000 Stunden (Normal/Eco Mode)
	Lautsprecher	2 x 10 W
	Abmessungen (B x T x H)	287,7 x 374,5 x 122,6 mm (ohne Spiegel)
	Gewicht	5 kg
	Betriebsgeräusch	33 dB/29 dB (Normal/Eco Mode)
	Garantie	Education Garantie: Projektor 5 Jahre / Lampe 3 Jahre oder 2000 Stunden
	Standard-Zubehör	VGA Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), cannot input number; interactive USB cable is missing, Netzkabel
	Optionales Zubehör	Ersatzlampe Art.-Nr. (5811123650-SVV), Universal Wandhalterung (TR 035) (%WM-3), IR Fernbedienung Art.-Nr. (5041841300), Interaktiver Stift Art.-Nr. (5811126241-SVV)
	UPC Code	813097024343