



## Interaktywny projektor ultrakrótkoogniskowy

### FUNKCJE I ZALETY

- Obiektyw o ultrakrótkiej ogniskowej będący w stanie wyświetlić 110-calowy obraz z odległości zaledwie 51 centymetrów
- Niewielki rozmiar i rozdzielczość Full HD 1080p gwarantujące niezwykle szczegółowy obraz
- Funkcja pozwalająca na obsługę wielu użytkowników przy użyciu 2 piór lub opcjonalna funkcja sterowania dotykiem
- Zgodność z rozwiązaniem do współpracy NovoConnect pozwala zaangażować studentów w interaktywną naukę
- Jasność wynosząca 3500 lumenów i współczynnik kontrastu o wartości 10 000:1 gwarantujące niezwykle wyraźny i jasny obraz
- Odpowiednia słyszalność dzięki dwóm głośnikom o mocy 10 W i gniazdu mikrofonowemu
- Długi okres użytkowania dzięki trwałości lampy wynoszącej do 12 000 godzin
- Energooszczędność i ochrona środowiska dzięki timerowi i funkcji automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału wejściowego
- Zintegrowane rozwiązania sieciowego monitorowania i zarządzania, takie jak Crestron® RoomView™
- 5-letnia gwarancja na urządzenia w sektorze edukacji



## Obiektyw o ultrakrótkiej ogniskowej jest w stanie wyświetlić 110-calowy obraz z odległości zaledwie 51 centymetrów

DH773USTi to wysokiej jakości interaktywny projektor o ultrakrótkiej ogniskowej do zastosowań edukacyjnych, zapewniający jasność 3500 lumenów i rozdzielczość 1080p. Projektor oferuje obraz projekcyjny o przekątnej 110 cali z odległości zaledwie 51 cm od powierzchni ekranu. Model DH773USTi szczególnie stawia na interaktywność, co czyni go solidną alternatywą dla monitorów interaktywnych, kiedy bardziej odpowiedni jest duży rozmiar obrazu, na przykład o przekątnej 110 cali.



## DH773USTi

### DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	<b>Rodzaj matrycy</b>	Technologia DLP® firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
	<b>Jasność</b>	3500 ANSI Lumens
	<b>Rozdzielczość własna</b>	1080p (1920x1080)
	<b>Rozdzielczość maks</b>	UHD (3840 x 2160) @60Hz
	<b>Kontrast</b>	10 000 : 1
	<b>Proporcje obrazu</b>	16 : 9
	<b>Korekcja zniekształcenia trapezowego</b>	W pionie: ±40°
Optyka	<b>Współczynnik projekcji</b>	0,33: 1
	<b>Przekątna obrazu</b>	88-110"
	<b>Odległość od ekranu</b>	341-510 mm
	<b>Obiektyw</b>	F = 2,5; f = 5,1 mm
	<b>Wsp. powiększenia</b>	1 x (stały)
	<b>Przesunięcie</b>	124%
Funkcje i zalety	<b>Funkcje i zalety</b>	NA, 3D Ready (DLP Link PC+Video) , Direct 3D (HDMI 1.4a) , Obsługiwane formaty podstawowe 3D (górną/dół lewa/prawa Frame Sequential) , Blokada klawiszy , NA, NA, NA
Złącza wejścia/wyjścia	<b>Gniazda wejścia/wyjścia</b>	Wej. VGA (D-Sub 15 styków) (x1), Liczba gniazd HDMI v 2.0 (x2), Composite Video , Wej. audio (RCA) , Wej. audio (Mini Jack) , Wyj. VGA (D-Sub 15 styków) , Wyj. audio (Mini Jack) , RJ45, RS-232, Wyj. 3D-Sync , USB A (tylko zasilanie), USB miniB (tryb interaktywny), USB B (tryb serwisowy), Mikrofon (Mini Jack) , NA
Informacje Ogólne	<b>Żywotność i typ lampy</b>	6000/12 000 godzin (tryb Normal/Eco), Normal/Eco)
	<b>Głośniki</b>	2 x 10 W
	<b>Wymiary (szer. x wys. x gł.)</b>	287,7 x 374,5 x 122,6 mm (nie obejmuje wysokości lustra)
	<b>Masa</b>	5 kg
	<b>Poziom hałasu</b>	33/29 dB (tryb Normal/Eco)
	<b>Gwarancja</b>	Gwarancja edukacyjna: 5 lat na projektor 3 lata lub 2000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków).
	<b>Akcesoria w zestawie</b>	Kabel VGA , Instrukcja obsługi (CD) , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy , Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , cannot input number; interactive USB cable is missing, Przewód zasilający
	<b>Akcesoria opcjonalne</b>	Lampa zapasowa nr cz. (5811123650-SVV), Uniwersalny uchwyt ścienny (T/R 0.35) (%WM-3), Pilot nr cz. (5041841300), Interaktywny pisak nr. cz. (5811126241-SVV)
	<b>Kod UPC</b>	813097024343