



NovoProjector DH858ZN

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Solution de collaboration sans fil NovoConnect intégrée (éditions destinées aux entreprises et établissements scolaires). Présentation et reproduction en miroir sans fil ; Annotations et fonctions de modération ; Affichage de quatre écrans simultanément ; Logiciel/app NovoConnect, Launcher et portail Web simples à utiliser pour le partage de contenu à partir d'équipements personnels (pratique du BYOD) ; Duplication de l'écran via le réseau ; Gestion du réseau double permettant de séparer les connexions employés et invités, avec protection par mot de passe.
- Taille d'image pouvant atteindre 300" avec une luminosité de 4 800 lumen, résolution native 1080p et rapport de contraste de 15 000:1
- Technologies DLP® et BrilliantColor™
- Durée de vie de la lampe jusqu'à 4 000 heures en mode Eco
- Fonction de correction Keystone horizontale et verticale et ajustements aux 4 angles
- Zoom de 1,5x pour une plus grande flexibilité d'installation
- Nouveau menu OSD qui simplifie l'utilisation et améliore le contrôle des options d'affichage
- viviBlack accentue les niveaux de noir pour un meilleur contraste
- Conception éco-responsable



Un puissant projecteur tout-en-un qui intègre les fonctionnalités de collaboration sans fil NovoConnect

Le NovoProjector de Vivitek est une solution tout-en-un novatrice qui propose des fonctions de collaboration sans fil NovoConnect. Il projette une image d'excellente qualité en résolution 1080p et bénéficie d'une luminosité de 4 800 lumens. Les outils intégrés de collaboration sans fil NovoConnect offrent une multitude de fonctionnalités comme le déroulé des présentations sans fil, la reproduction en miroir des écrans, les annotations en temps réel, l'accès aux fonctions de modération, la possibilité d'accueillir de multiples participants ou encore l'affichage simultané de l'écran de 4 utilisateurs. Compatible multiplateformes avec Windows, macOS, Ubuntu, Android, Chromebook et iOS, le NovoProjector DH858N permet également aux invités de connecter leur ordinateur portable sans fil, grâce aux Launchers en option, tandis que les employés et utilisateurs réguliers utilisent l'app NovoConnect pour connecter leur ordinateur portable ou leur périphérique mobile. Le projecteur DH858N est parfaitement conçu pour les salles de réunion de taille moyenne.



DH858N

CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique 0.65" de Texas Instruments
	Luminosité	4800 ANSI Lumens
	Résolution native	1080p (1920 x 1080)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920x1200) @60Hz
	Rapport de contraste	15 000:1
	Aspect natif	16:10
	Correction de trapèze	± 30 degrés ; ± 30 pas
Optique	Rapport de projection	1,39 à 2,09
	Taille de l'image (diagonale)	26,7" à 334"
	Distance de projection	1,2 à 10 m
	Objectif de projection	F = 2,42 à 2,97, f = 20,70 - 31,05 mm
	Ratio de zoom	1,5x
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	114,9 % ± 5 %
	Focus	60 cm à 80"
Caractéristiques	Caractéristiques	Caractéristiques 3D, 3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential), Sans fil
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches), HDMI v.1.4 (x2), Entrée audio (mini-jack), Sortie VGA (D-Sub 15 broches), Sortie audio (mini-jack), Commandes IP Telnet par RJ-45, Trigger 12v (Prise mini-jack Ø 3,5 mm), RS-232, USB A (Alimentation (5 V/1,5 A)), USB miniB (Service)

Général	Durée de vie de la lampe et type	1 500/3 500 heures (mode Normal/Eco), 370/280 W
	Haut-parleurs	10 W (mono)
	Dimensions (L x P x H)	314 x 213 x 126 mm
	Poids	3.4 kg
	Niveau de bruit	36/31 dB (mode Normal/Eco)
	Puissance	340 W (mode Normal) 270 W (mode Eco), < 0,5 W (mode Veille), < 2 W (mode Veille LAN)
	Logiciel de contrôle	Contrôle PJ V3.0.0.4
	Garantie	Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Manuel d'utilisation (CD), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (SS-5811126482-VV), Télécommande P / N (5042149001)
	Code UPC	813097024756