



NovoProjector DH3665ZN

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Solution de collaboration sans fil NovoConnect intégrée (éditions destinées aux entreprises et établissements scolaires). Présentation et reproduction en miroir sans fil ; Annotations et fonctions de modération ; Affichage de quatre écrans simultanément ; Logiciel/app NovoConnect, Launcher et portail Web simples à utiliser pour le partage de contenu à partir d'équipements personnels (pratique du BYOD) ; Duplication de l'écran via le réseau ; Gestion du réseau double permettant de séparer les connexions employés et invités, avec protection par mot de passe.
- Taille d'image jusqu'à 300", luminosité de 4 500 lumens, résolution native 1080p et rapport de contraste de 20 000:1
- Source lumineuse laser garantissant un niveau de luminosité constant et une excellente colorimétrie jusqu'à 30 000 heures d'utilisation en mode Eco.
- Technologies DLP® DarkChip3™ et BrilliantColor™ pour optimiser les niveaux de noir et l'éclat des couleurs
- Projections à 360° et quels que soient les angles
- Conforme aux normes anti-poussière IP6X/IP5X
- Excellentes performances chromatiques : Rec 709 (95 %)
- Mise sous/hors tension quasi-instantanée : < 5 sec.
- Conçu pour fonctionner 24 h/24 et 7 j/7
- Mouvement instantané pour les jeux vidéo
- Conception éco-responsable



Projecteur laser 1080p tout-en-un intégrant des fonctionnalités de collaboration sans fil NovoConnect



DH3665ZN

Le NovoProjector de Vivitek est une solution tout-en-un novatrice qui propose des fonctions de collaboration sans fil NovoConnect. Il projette une image d'excellente qualité en résolution 1080p, bénéficie d'une luminosité de 4 500 lumens et sa source lumineuse laser peut atteindre 30 000 heures d'utilisation en mode Eco. Les outils intégrés de collaboration sans fil NovoConnect offrent une multitude de fonctionnalités comme le déroulé des présentations sans fil, la reproduction en miroir des écrans, les annotations en temps réel, l'accès aux fonctions de modération, la possibilité d'accueillir de multiples participants ou encore l'affichage simultané de l'écran de 4 utilisateurs. Compatible multiplateformes avec Windows, macOS, Ubuntu, Android, Chromebook et iOS, le NovoProjector DH3665Z permet également aux invités de connecter leur ordinateur portable sans fil, grâce aux Launchers en option, tandis que les employés et utilisateurs réguliers utilisent l'app NovoConnect pour connecter leur ordinateur portable ou leur périphérique mobile. Le projecteur DH3665Z est parfaitement conçu pour les salles de réunion de taille moyenne.

CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique 0.65" de Texas Instruments
	Luminosité	4500 ANSI Lumens
	Résolution native	1080p (1920 x 1080)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920x1200) @60Hz
	Rapport de contraste	20 000:1
	Aspect natif	16:9
	Correction de trapèze	+/- 30 ° (vertical), +/- 30 ° (horizontal)
Optique	Rapport de projection	1,39 à 2,09:1
	Taille de l'image (diagonale)	25,9" à 324,9"
	Distance de projection	1,2 à 10 m
	Objectif de projection	F = 2,42 à 2,97, f = 20,7 à 31,05 mm
	Ratio de zoom	1,5x
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	130 % (demi-hauteur) ; 115 % (pleine hauteur)
Caractéristiques	Caractéristiques	3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential), Verrouillage du clavier, Sans fil
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches), HDMI v.1.4 (x2), Vidéo composite, Entrée audio (RCA), Entrée audio (mini-jack), Sortie VGA (D-Sub 15 broches), Sortie audio (mini-jack), RJ45 (1: LAN), RS-232, USB A (Alimentation (5 V/1,5 A)), USB B (Service), Microphone (Mini - Jack)

Général	Durée de vie de la lampe et type	Pas de lampe - source lumineuse laser offrant une luminosité de 20 000 heures
	Haut-parleurs	10 W (mono)
	Dimensions (L x P x H)	Avec pieds : 395 x 340 x 150 mm ; sans pieds : 395 x 340 x 135 mm
	Poids	7 kg
	Niveau de bruit	35/33 dB (mode Normal/Eco)
	Puissance	Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz ; consommation : 270 W (mode Eco), 340 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	Logiciel de contrôle	Contrôle PJ V3.0.0.4
	Garantie	Garantie standard pour les projecteurs laser: Garantie de 5 ans sur le projecteur ; 5 ans ou 10 000 heures sur la source lumineuse laser (au premier des deux termes échus)
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Télécommande P / N (5042149001)
	Code UPC	813097024961