



NovoProjector DH3665ZN

Особенности

- Встроенное беспроводное решение для совместной работы NovoConnect, доступное в корпоративной и образовательной версиях; Беспроводная презентация и дублирование экрана; Аннотации и модерация; Отображение до четырех экранов одновременно; Простое в использовании ПО NovoConnect, программа запуска, веб-портал для обмена контентом с любого устройства (BOYD); Дублирование экрана по сети; Двойные сети для разделения гостевых и служебных сетей с конфигурацией, защищенной паролем.
- Обеспечивает изображение размером до 300 дюймов с яркостью 4500 люмен, собственным разрешением 1080p и контрастностью 20 000: 1
- Долговечный лазерный источник света с постоянным уровнем яркости и цветопередачей до 30 000 часов в эко-режиме
- Технологии DLP® DarkChip3™ и BrilliantColor™ для оптимального уровня черного и ярких красочных изображений
- Управление на 360 ° и проекция для установки под любым углом
- Соответствие высоким стандартам защиты от пыли - IP6X / IP5X
- Превосходная цветопередача - Rec 709 (95%)
- Мгновенное включение / выключение питания - <5 сек.
- Поддержка работы 24/7
- Мгновенное движение для игр
- Экологичный дизайн и соответствие требованиям



Многофункциональный 1080p проектор " со встроенным устройством для беспроводного сотрудничества NovoConnect.

NovoProjector от Vivitek - это инновационное проекционное решение «все в одном» с возможностями встроенного устройства для беспроводной совместной работы NovoConnect. Превосходное изображение, яркость 4500 люмен, разрешение 1080p, используется лазерный источник света, который работает до 30 000 часов в Эко режиме. Встроенные инструменты совместной работы NovoConnect предлагают функции проведения беспроводной презентации и дублирования экрана, аннотации и модерации в сочетании с возможностью одновременного отображения четырех пользователей и размещения нескольких участников. Его кроссплатформенная совместимость обеспечивает бесперебойное соединение с устройствами Windows, macOS, Ubuntu, Android, Chromebook и iOS. NovoProjector DH3665Z без проблем работает с дополнительными модулями Launcher для гостей, чтобы обеспечить прямое беспроводное соединение от ноутбуков к NovoProjector, в то время как приложение NovoConnect можно использовать для сотрудников и постоянных пользователей как для ноутбуков, так и для мобильных устройств. DH3665Z идеально подходит для конференц-залов среднего размера.



DH3665ZN Спецификации

Изображение	Проекционная технология	Один чип 0.65" DLP технология от TI
	Яркость	4500 Ансилюмен
	Реальное разрешение	1080p (1920 x 1080)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920x1200) @60Hz
	Контрастность	20,000:1
	Оригинальный формат изображения	16:9
	Коррекция трапецеидальных искажений	Вертикальный: +/-30°; Горизонтальный: +/-30°
Оптический	Проекционное отношение	1.39 - 2.09 :1
	Размер изображения (по диагонали)	25.9" - 324.9"
	Проекционное расстояние	1.2 - 10 м
	Объектив проектора	F#2.42 - 2.97, f=20.7 - 31.05 мм
	Фокусировка и масштабирование	1.5x
	Оффсет	130% пол-высоты; 115% полная высота
Особенности	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры, Беспроводное подключение
Совместимость	Видео	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Возможность подключения	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI v.1.4 (x2), Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), RJ45 (1: LAN), RS-232, USB A ((5V/ 1.5A) (Питание)), USB B (Сервис), Микрофон (Mini-Jack)

Основные	Тип лампы и срок службы	Без лампы. Лазерный источник с ресурсом 20,000 часов
	Динамики	10Вт (моно)
	Размеры (Ш x Г x В)	с ножками: 395 x 340 x 150 мм , без ножек: 395 x 340 x 135 мм
	Вес	7 кг
	Уровень шума	35дБ / 33дБ (норм./ эко режим)
	Мощность	Питание: AC 100-240В, 50/60Гц Потребление: 270Вт (эко режим), 340Вт (нормальный режим), <0.5Вт (режим ожидания)
	Управляющее ПО	PJ - Control V3.0.0.4
	Гарантия	Гарантия на Стандартный Лазерно-фосфорный проектор: Гарантия на проектор 5 года 5 года или 10 000 часов на лазерно-фосфорный источник света (в зависимости от того что наступит раньше)
	Стандартные аксессуары	Кабель VGA, Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	Дополнительные аксессуары	Пульт дистанционного управления (партномер) (5042221900)
	UPC код	813097024961