



Model DU6298Z wprowadza znakomitą wydajność i trwałość lasera do zastosowań w dużych pomieszczeniach i muzeach

FUNKCJE I ZALETY

- Technologia DLP® gwarantuje żywy, wysokiej jakości obraz
- Wysoka jasność 10 000 lumenów ANSI z żywotnością lasera 30 000 godzin (tryb Eco)
- Zaawansowane sterowanie obiektywem z pamięcią pozycji obiektywu (LPS)
- Znakomite kolory – ustawienia Rec 709, HDR, dynamiczna czerń
- Stała jasność dla wydłużenia żywotności źródła światła i łatwego mieszania
- Wysoki standard ochrony przed pyłem zapewniający dłuższą żywotność projektora
- Swobodna regulacja kąta w zakresie 360° i geometrii zapewnia elastyczne opcje instalacji
- Obsługa HDMI 2.0, sygnał UHD-4K
- Interfejs HDBaseT™ do przesyłania wysokiej jakości dźwięku i obrazu (4K) ponad 100M
- Obsługa sieci i oprogramowanie sterujące instalacją projektora
- Elastyczne opcje instalacji dzięki 9 opcjonalnym obiektywom ze współczynnikami projekcji wynoszącymi od 0,38 : 1 do 5,31-8,3 : 1



Moc i wydajność

DU6298Z WUXGA to niezwykle wszechstronny projektor do dużych pomieszczeń, charakteryzujący się jasnością 10 000 ANSI lumenów, kontrastem 30 000:1 zapewniającym wyjątkową jakość obrazu i dużą elastycznością instalacji. Dzięki technologii kolorów nowej generacji Vivitek, wielu trybom, funkcjom sprzętowym i obsłudze formatu High Dynamic Range (HDR10), użytkownicy modelu DU6298Z mogą być pewni bogatych, żywych i precyzyjnych kolorów, które pomagają tworzyć wspaniałe i wierne obrazy o dużym kontraście i pełnym spektrum. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika narzędziu do sterowania projektorem i obsłudze dziewięciu obiektywów regulowanych silnikiem projektory są specjalnie zaprojektowane do instalacji w orientacji pionowej i pracy w zakresie 360° pozwalającym na projekcję pod praktycznie dowolnym kątem.



DU6298Z DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	Rodzaj matrycy	Technologia DLP® firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
	Jasność	10000 ANSI Lumens
	Rozdzielczość własna	WUXGA (1920 x 1200)
	Rozdzielczość maks	UHD (3840x2160) @60Hz
	Kontrast	Współczynnik kontrastu dynamicznego 3 000 000 : 1
	Proporcje obrazu	16 : 10
	Korekcja zniekształcenia trapezowego	W pionie: ±30°, w poziomie: ±30°
Optyka	Współczynnik projekcji	9 opcjonalnych obiektywów ze współczynnikami projekcji wynoszącymi od 0,38 : 1 do 8,26 : 1
	Wsp. powiększenia	1,25x Power Zoom / Power Focus
	Zakres odchyień obiektywu	W pionie: ±30°, w poziomie: ±30°
Funkcje i zalety	Funkcje i zalety	3D Ready (DLP Link PC+Video) , Direct 3D (HDMI 1.4a) , Obsługiwane formaty podstawowe 3D (górną/dół lewa/prawa Frame Sequential) , Szybkie włączanie i wyłączenie
Obsługiwane systemy wideo	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i)
Złącza wejścia/wyjścia	Gniazda wejścia/wyjścia	Wej. VGA (D-Sub 15 styków) , Liczba gniazd HDMI v2.0 (2x), DVI-D, Component (5 BNC) (RGBHV) , Wej. audio (RCA) , Wyj. VGA (D-Sub 15 styków) , Wyj. audio (RCA) , Wyj. audio (Mini Jack) , RJ45 (HDBaseT/LAN), Trigger (12V) , RS-232 (In 1x / Out 1x), Wyj. 3D-Sync (3D-Sync In 1x/Out 1x), USB A (1x Zasilanie: 5V/2.0A), USB miniB (do serwisu), Mikrofon (Mini Jack) , Pilot przewodowy
Informacje Ogólne	Żywotność i typ lampy	Trwałość lasera do 20 000 godzin
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	580 x 500 x 210 mm
	Masa	26 kg
	Poziom hałasu	38dB/35dB (Normal/Eco. Mode)
	Zasilanie	950W (Normal Mode), 760W (Eco. Mode), <0.5W (Standby Mode), <2W (LAN Standby Mode)
	Oprogramowanie do kontroli i zarządzania	Projector Installation Control Tool
	Gwarancja	Gwarancja na laserowe projektory instalacyjne: 5-letnia gwarancja na projektor 5-letnia gwarancja na źródło laserowo-luminescencyjne lub 20 000 godzin pracy
	Akcesoria w zestawie	Kabel VGA , Instrukcja obsługi (CD) , Osłona obiektywu , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy , Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Przewód zasilający , Kabel pilota
	Akcesoria opcjonalne	Pilot nr cz. (5042221900)
	Kod UPC	DU6289Z-BK: 813097024428

OBIEKTYWY OPCJONALNE

Model obiektywu	Ultra Short Throw	Short Throw (Z)	Normal Throw 1	Normal Throw 2	Standard Lens	Long Throw 1	Long Throw 2	Long Throw 3	Long Zoom 4
Proporcje obrazu	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Współczynnik projekcji	0.38:1	0.77 - 1.1	1.1 - 1.3	1.26 - 1.60: 1	1.54-1.93: 1	1.90-2.90	2.21-3.67:1	3.58-5.38:1	5.31-8.26:1
Odległość od ekranu	1-4.98	1-4.98	1-9	1.346-8.078	2-10	2.00-20.00	1.87-40.33	3.01-59.02	4.42-91.54
Przekątna obrazu	100-350	42.3-300	35.8-379.8	39.1-300	48.2-300	32.10-481.00	40-500	40-500	40-500
Współczynnik powiększenia	Fixed	1.42x	1.18x	1.28x	1,25x	1.50x	1.65x	1.5x	1.55x
F=	2.0	2.1 - 2.6	2.05 - 2.27	2.0 - 2.44	2.02 - 2.40	28.5-42.75	1.86-2.48	1.85-2.41	1.85-2.48
Długość ogniskowa	5.64 mm	11.45 - 16.32 mm	16.64 - 19.54 mm	18.65 - 23.85 mm	22.84 - 28.61 mm	2.5-3.1mm	32.9 - 54.2 mm	52.8 - 79.1 mm	78.5 - 121.9 mm
Numer Produkt	3797866500-SVK (D88-UST01B)	SS-5811129741-VV (D86-0711)	SS-5811129742-VV (D86-1113)	SS-5811131167-VV (D86-1216)	SS-5811129740-VV (D86-1519)	SS-5811131168-VV(D86-1929)	3797745000-SVK (D88-SMLZ01)	3797745400-SVK (D88-LOZ101)	3797744900-SVK (D88-LOZ201)