



Mid to Large Meeting Room Laser Projector with Excellent ROI

Особенности

- 0.67" DLP® and BrilliantColor™ technology
- High brightness with 30,000 hours of laser life (Eco mode)
- Powered Lens Control with Lens Positioning Memory (LPS)
- Low power consumption designed to reduce energy costs
- Large projection size with excellent picture quality
- Constant Brightness for extend light source life & easy blending
- IPX6 High standards dust protection to extend projector life
- 360° free installation and multiple geometric adjustments for easy installation
- Compatible with UHD-4K input signals
- Supports Art-Net for stage control
- "Rental Mode" ready for rental applications
- Built-in Speaker 10w x2
- HDBaseT™ interface for the transmission of high quality audio and video (4K) data over 100M
- Supported network & projector installation control software
- Available in nine (9) interchangeable motorized lens (Optional)



Corporate laser projector

A smart choice for mid to large corporate meeting rooms, the DU7099Z laser projector offers a low total cost of ownership and delivers tremendous value for companies. With maintenance-free durability for up to 20,000 hours, easy installation, and management, the DU7099Z is a reliable solution. It ensures superior visibility with 8,000 ANSI lumen brightness and true-to-life colors within the Rec. 709 color space, all while operating exceptionally quietly at 33dB. Engineered with advanced thermal technology to enhance performance and durability, this projector seamlessly blends an exceptional viewing experience with top-cost efficiency. Moreover, the DU7099Z can seamlessly integrate with Vivitek's NovoConnect Solution for wireless presentation and collaboration



DU7099Z Спецификации

Изображение	Проекционная технология	Single chip DLP® Technology by Texas Instruments
	Яркость	8000 Ансилюмен
	Реальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200)
	Максимальное разрешение	4K-UHD (3840 x 2160) @60Hz
	Контрастность	3,000,000:1 (Full On/Off)
	Оригинальный формат изображения	16:10
	Коррекция трапецеидальных искажений	Vertical +/-30°; Horizontal +/-30°
Оптический	Проекционное отношение	9 optional lenses from 0.50:1 to 8.3 :1 throw ratio range
	Фокусировка и масштабирование	Motorized
	Оффсет	Motorized Lens Shift
	Диапазон сдвига объектива	Vertical: Bottom 50% to Top 70%, Horizontal: Left 15% to Right 15%
Особенности	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры
Совместимость	Видео	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L), 4K-UHD
Возможность подключения	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI v.2.0 (x2), DVI-D, Компонентный (5 BNC) (RGBHV), Компонентный (YPbPr BNC x 3), Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (RCA), RJ45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS-232 (x2: In and Out), 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (Power Only), USB B (Service), Проводное дистанционное управление (Mini-Jack)
Основные	Тип лампы и срок службы	Lamp free design. Laser light source lasts up to 20,000 hours
	Динамики	10W x 2
	Размеры (Ш x Г x В)	470 x 517 x 202mm
	Уровень шума	33dB/31dB (Normal/Eco. Mode)
	Мощность	Supply: AC 100-240V, 50/60Hz Consumption: 465W (Normal Mode), <0.5W (Standby)
	Управляющее ПО	Contrôle PJ V3.0.0.4
	Гарантия	Гарантия для инсталляционных проекторов с лазерным источником света: Гарантия на проектор 5 лет гарантия на лазерно-фосфорный источник света 5 лет или 20 000 часов (в зависимости от того что наступит раньше), Гарантия на Стандартный Лазерно-фосфорный проектор: Гарантия на проектор 5 года 5 года или 10 000 часов на лазерно-фосфорный источник света (в зависимости от того что наступит раньше)
	Стандартные аксессуары	Кабель VGA, Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батарей), Шнур питания
	Дополнительные аксессуары	Пульт дистанционного управления (партномер) (5042221900)
	UPC код	DU7099Z-WH: 813097024350; DU7099Z-BK: 813097024367

Опциональные Объективы

Название Объектива	-	Short Throw (Z)	Normal Throw 1	Normal Throw 2	Standard Lens	Long Throw 1	Long Throw 2	Long Throw 3	Long Zoom 4
Формат Изображения	-	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Проекционное Соотношение	-	0.77 – 1.1	1.1 – 1.3	1.25 – 1.60: 1	1.54-1.93: 1	1.93-2.9	2.22-3.67:1	3.58-5.38:1	5.31-8.26:1
Проекционное Расстояние	-	1-12	1-14,26	1.346-17,5	2-21,2	2.00-20.00	1.87-40.33	3.01-59.02	4.42-91.54
Размер Изображения	-	42.3-500	35.8-500	39.1-500	40-500	31.8m-500	40-500	40-500	40-500
Зум	-	1.42x	1.18x	1.28x	1.25x	1.50x	1.65x	1.5x	1.55x
Относительное Отверстие	-	2.1 – 2.6	2.05 – 2.27	2.0 - 2.44	2.02 - 2.40	2.5 - 3.1	1.86-2.48	1.85-2.41	1.85-2.48
Фокусное Расстояние	-	11.45 - 16.32mm	16.64 - 19.54 mm	18.65 - 23.85 mm	22.84 - 28.61 mm	28.5 - 42.75mm	32.9 - 54.2 mm	52.8 - 79.1 mm	78.5 - 121.9 mm
Номенклатурный Код	-	SS-5811129741-VV (D86-0711)	SS-5811129742-VV (D86-1113)	SS-5811131167-VV (D86-1216)	SS-5811129740-VV (D86-1519)	SS-5811131168-VV(D86-1929)	3797745000-SVK (D88-SMLZ01)	3797745400-SVK (D88-LOZ101)	3797744900-SVK (D88-LOZ201)