



Vielseitiger WXGA- Installations-Projektor

MERKMALE

- WXGA Auflösung (1280 x 800 Pixel)
- 5100 ANSI Lumen und 10.000:1 Kontrastverhältnis
- DLP® and BrilliantColor™ Technologie für detailreiche, farbechte Bilder
- Zentrierte Optik erleichtert Planung und Installation
- 1,7-facher optischer Zoom, mechanischer horizontaler und vertikaler Lensshift
- HDMI und DVI-D Anschlüsse für HD-Video Signale
- HDBaseT Schnittstelle unterstützt HD-Video, digitale Audio- und Steuerungssignale über Standard CAT5e/6 LAN Kabel
- Digitale vertikale und horizontale Keystone-Korrektur, Geometrie Anpassung (warping, corner correction)
- MHL-Kompatibilität für Video- und Audio-Streaming geeigneter Mobilgeräte
- PC-freie Präsentation von JPG files via USB-Stick
- Kabelloses Präsentieren mit optionalem WiFi-Dongle
- 2 x 7W Stereo Lautsprecher mit Surround Nachbildung, 3 x 3,5 mm In und 1 x 3,5 mm Out (Klinke), 3,5 mm Mikrofon In (Klinke)
- Integrierte 12V Trigger



Umfangreiche Funktionen und Eingangs- Optionen für flexible Einsatzmöglichkeiten im Installationsbereich

Der DW3321 bietet viele Funktionen, ist leistungsstark und flexibel bei der Installation. Die 5100 ANSI Lumen Helligkeit in Kombination mit der WXGA-Auflösung und einem Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefern helle, detailreiche Bilder für vielfältige Einsatzbereiche.



DW3321 Spezifikationen

Bildgalerie	Projektionstechnologie	1-Chip (0,65") DLP Technologie von TI
	Helligkeit	5100
	Native Auflösung	WXGA (1280 x 800)
	Max. unterstützte Auflösung	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Natives Bildseitenverhältnis	16:10
	Kontrastverhältnis	10.000:1
	Trapezkorrektur	Vertikal: +/-30°, Horizontal: +/- 25°
	Optisch	Projektionsverhältnis
Zoomverhältnis		1.7x
Lens shift (basierend auf voller Bildhöhe)		Vertikal: +23.7%, -12.7%, Horizontal: +/-10.9%
Projektionsgröße (Diagonal)		21" - 351"
Projektionsabstand		1 - 10m
Objektiv		F = 2.45 - 3.22, f = 18.8 - 32 mm
Offset (basierend auf voller Bildhöhe)		105% - 141%
Merkmale		Merkmale
Video-Kompatibilität	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Ein-/Ausgänge	Anschlüsse	VGA Eingang (15 Pin D-Sub) (x2), HDMI 1.4b (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), DVI-D, Komponente (5 BNC) (RGBHV), S-Video, FBAS Video, Audio-Eingang (Cinch), Audio-Eingang (Mini-Klinke) (x3), VGA Ausgang (15 Pin D-Sub), Audio Ausgang (Cinch), Audio Ausgang (Mini Klinke), RJ-45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS-232, 3D-Sync, USB Typ A für Anzeige (Frame Display) und JPG Leser (Foto: Jpeg / Video: Mpeg4 H.264) (yes (JPG Reader Only)), USB A (2x (WIFI Dongle/JPEG reader)), USB B mini (USB Display), USB B (nur Service), Mikrofoneingang (Mini-Klinke), Kabelfernbedienung
General	Abmessungen (B x T x H)	445 x 331 x 143 mm, (Höhe mit Fuß: 162 mm)
	Gewicht	8.4
	Leistungsaufnahme	Netzspannung 100-240V/50-60Hz, Verbrauch: 480W (Normal Modus) / 380W (Eco.Modus)
	Lampenlebensdauer und Typ	1500/ 3500 Stunden (Normal/Eco. Modus), 370W/ 280W
	Lautsprecher	7W x2
	Betriebsgeräusch	36dB/33dB (Normal / Eco. Modus)
	Standard-Zubehör	VGA Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel
	Optionales Zubehör	Ersatzlampe Art.-Nr. (5811119760-SVV), 3D Brille Art.-Nr. (3534257700), IR Fernbedienung Art.-Nr. (5041846600), WiFi USB Dongle USB P/N (5040463200)
	Garantie	Standard Garantie: Projektor 3 Jahre / Lampe 1 Jahr oder 1000 Stunden
	UPC Code	81309702032 1

