



HDMI

## Projecteur XGA qui s'adapte à tous les types d'installation



## PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Résolution XGA (1024 x 768)
- Luminosité de 6 000 lumens ANSI et contraste de 10 000:1
- Technologies DLP® et BrilliantColor™ pour une qualité d'image optimale
- Objectif centré pour simplifier l'installation du projecteur
- Zoom optique 1.7x et décalage de l'objectif manuel (horizontal et vertical)
- Ports HDMI et DVI-D pour l'affichage en haute qualité des signaux vidéo
- Correction Keystone (vertical et horizontal), ajustement de la distorsion et des coins de l'image
- MHL Compatible MHL pour le streaming des fichiers audio et vidéo à partir de smartphones équipés d'une sortie MHL
- Lecteur d'images JPG intégré permettant de projeter, sans être connecté à un ordinateur, des présentations à partir d'une simple clé USB
- Affichage sans fil de présentations en continu via un dongle Wifi en option
- Connectique audio complète : 2 haut-parleurs stéréo surround (émulation) de 7 Watts, 3 entrées et 1 sortie Jack (3,5mm) et 1 entrée pour microphone (Jack 3,5 mm)
- Trigger 12 V intégré pour contrôler les écrans et rideaux



## Nombreuses fonctionnalités, flexibilité d'installation et connectique complète

Le DX3351 est doté d'excellentes fonctionnalités et performances afin de s'adapter à tous les types d'installation et d'applications. Sa luminosité élevée de 6 000 lumens ANSI et sa résolution native XGA garantissent une projection fidèle, détaillée et brillante de tous les contenus numériques, et ce quelle que soit la taille de l'écran.



## DX3351 CARACTÉRISTIQUES

Image	<b>Type d'affichage</b>	Technologie DLP® de Texas Instruments, puce 0.7"
	<b>Luminosité</b>	6000
	<b>Résolution native</b>	XGA (1024 x 768)
	<b>Résolution maximale supportée</b>	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	<b>Aspect natif</b>	4:3
	<b>Rapport de contraste</b>	10 000:1
	<b>Correction de trapèze</b>	+/- 30° en vertical et +/- 25° en horizontal
	Optique	<b>Rapport de projection</b>
<b>Ratio de zoom</b>		1.7x
<b>Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)</b>		Vertical : +3%, -10.5% : Horizontal : +/-3,8 % (droite / gauche)
<b>Taille de l'image (diagonale)</b>		23" - 378"
<b>Distance de projection</b>		1 - 10 m
<b>Objectif de projection</b>		F = 2.45 - 3.22, f = 18.8 - 32 mm
<b>Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)</b>		102% - 115%
Caractéristiques		<b>Caractéristiques</b>
Compatibilité vidéo	<b>Vidéo</b>	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Connectivité	<b>Ports de connexion E / S</b>	VGA (D-Sub 15 broches) (2), HDMI v1.4 (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), DVI-D, Composants ( 5 BNC ) ( RGBHV ), S -Vidéo, Vidéo composite, Entrée audio ( RCA ), Entrée audio ( mini-jack ) (x3), Sortie VGA ( D-Sub 15 broches ), Sortie audio ( RCA ), Sortie audio ( mini-jack ), RJ45 (LAN), RS-232, 3D-Sync, USB A (port USB type A (dongle WiFi)), USB miniB (USB miniB (affichage)), USB B (service uniquement), Microphone ( Mini - Jack ), Jack télécommande ( télécommande filaire )
Général	<b>Dimensions ( L x P x H )</b>	445 x 331 x 143 mm (162 mm de hauteur en utilisant les pieds du projecteur)
	<b>Poids</b>	8.4
	<b>Puissance</b>	Alimentation : AC Universal 100-240 V / 50-60 Hz, Consommation : 480 W en mode normal et 380 W en mode éco.
	<b>Durée de vie de la lampe et type</b>	1 500 / 3 500 heures (modes Normal/Eco), 370 W / 280 W
	<b>Haut-parleurs</b>	7W x2
	<b>Niveau de bruit</b>	36 dB / 33 dB (modes Normal/Eco.)
	<b>Accessoires livrés en standard</b>	Câble VGA, Manuel d'utilisation ( CD ), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie ( par région ), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	<b>Accessoires en option</b>	Lampe de rechange P / N (5811119760-SVV), Lunettes 3D P / N (3534257700), Télécommande P / N (5041846600), Dongle USB WiFi USB P / N (5040463200)
	<b>Garantie</b>	Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus
	<b>Code UPC</b>	81309702030 7

