



Solution home cinéma Full HD sans pareille

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Technologie DLP® avec option BrilliantColor™ pour des couleurs éclatantes
- Résolution Full HD et rapport de contraste de 50 000:1 pour des images époustouflantes
- Roue chromatique RGBRGB à 6 segments pour une reproduction exceptionnelle des couleurs
- Fonction d'interpolation d'images VividMotion permettant de réduire le flou cinétique et de rendre l'image plus nette
- Installation flexible avec 5 objectifs en option et fonction de décalage
- Trigger 12 V intégré pour le contrôle de l'écran ou des rideaux



Grande flexibilité d'installation avec objectifs en option

Le projecteur H5098 de niveau professionnel constitue une solution idéale pour les amateurs de home cinéma. Il permet notamment de profiter d'une résolution 1080p Full HD et d'un rapport de contraste de 50 000:1. Doté d'une roue chromatique RGBRGB et d'un éclairage de 2 000 lumens ANSI, ce projecteur est synonyme de performances inégalées en matière de projection vidéo, quelle que soit la luminosité de l'endroit où vous vous trouvez. Cette qualité d'image est accompagnée d'une grande souplesse d'utilisation, permettant notamment une installation au plafond et un choix entre cinq objectifs différents. La technologie VividMotion intégrée assure quant à elle un rendu plus net de l'image en cas de mouvements latéraux rapides.



H5098

CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	2000
	Résolution native	1080p (1920 x 1080p)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Aspect natif	16:9
	Rapport de contraste	50 000:1
	Correction de trapèze	Vertical : +/-30°
	Optique	Rapport de projection
Ratio de zoom		1,25x
Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)		Vertical : +60 %, -20 % ; horizontal +/-5 %
Taille de l'image (diagonale)		35 à 205 pouces
Focus		Manual
Distance de projection		1,5 à 7 m
Objectif de projection		F = 2,46 à 2,56, f = 22,8 à 28,5 mm
Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)		-20 à +110 %
Caractéristiques	Caractéristiques	3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential), 2D- > 3D
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches), HDMI v1.4a (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), Composante (YPbPr RCA x 3), Vidéo composite, RS-232, 3D-Sync, USB A (Alimentation uniquement), USB B (Service)
Général	Dimensions (L x P x H)	432 x 345 x 181 mm
	Poids	9,3
	Puissance	Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consommation : 230 W (mode Eco), 280 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	Durée de vie de la lampe et type	2 500/3 500 heures (mode Normal/Eco), 280/230 W
	Niveau de bruit	29/27 dB (mode Normal/Eco)
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Manuel d'utilisation (CD), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (5811120794-SVV), Lunettes 3D P / N (3534257700), Télécommande P / N (5041845500)
	Garantie	Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus
	Code UPC	813097022448

OBJECTIFS EN OPTION

Nom de l'objectif	Standard Lens	Wide Fix	Wide Zoom	Long Zoom 1	Long Zoom 2
Ratio d'affichage	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Rapport de projection	1.54 - 1.93:1	0.78:1	1.10 - 1.30:1	1.93 - 2.89:1	3.0-5.0:1
Distance de projection	1.5m-10.2m	0.8m-5m	1m-9m	2m-20m	3m-20m
Taille de l'image	36-300	47-290	35-369	32-468	28-301
Zoom	-	-	-	-	-
F =	2.46 - 2.56	2.5	2.05 - 2.27	2.5 - 3.1	2.2 - 2.5
Distance focale	22.8 - 28.5 mm	11.46 mm	16.64 - 19.54 mm	28.5 - 42.75 mm	44.5 - 74.19 mm
Référence produit	5811116223-SU (VL901G/LNS-5SZ1)	5811120818-SVV (VL904G/LNS-5FX2)	5811120054-SVV (VL907G/LNS-5STZ)	5811116224-SU (VL905G/LNS-5LZ1)	5811120055-SVV, (VL909G/LNS-5LZ2)