



Niesamowite rozwiązanie HomeCinema Full HD

FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ zapewniają długotrwałe i prawidłowe odzwierciedlenie kolorów
- Rozdzielczość Full HD i współczynnik kontrastu 50 000 : 1 umożliwiają uzyskanie tętniącego życiem i zapierającego dech w piersiach obrazu
- Koło barw RGBRGB składające się z 6 segmentów gwarantuje świetną reprodukcję kolorów
- Funkcja interpolacji klatek VividMotion polepsza wrażenia wizualne przez redukcję wstrząsów zapewniającą wyraźniejszy obraz
- Wysoka elastyczność instalacji dzięki 5 opcjonalnym obiektywom i możliwości zmiany położenia obiektywu
- Wbudowany wyzwalacz 12 V do sterowania ekranem lub roletami



Duża elastyczność instalacji zapewniana przez opcjonalne obiektywy

Model H5098 to profesjonalny projektor dla entuzjastów kina domowego., Gwarancja jakości obrazu dzięki rozdzielczości Full HD 1080p i współczynnikowi kontrastu 50 000 : 1, Jasność wynosząca 2000 ANSI lumenów i koło barw RGBRGB sprawiają, że projektor H5098 zapewnia niezrównaną jakość obrazu właściwie w każdych warunkach, zarówno w ciemności, jak i przy nastrojowym oświetleniu., Oprócz kinowej jakości obrazu dodatkową zaletą modelu H5098 jest jego wszechstronność z uwagi na możliwość instalacji na suficie i obsługę pięciu różnych obiektywów., Projektor wykorzystuje technologię VividMotion, która wygładza obraz podczas szybkich ruchów kamery.



H5098 DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	Rodzaj matrycy	Technologia DLP® firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
	Jasność	2000 ANSI lumenów
	Rozdzielczość własna	1080p (1920 x 1080p)
	Rozdzielczość maks.	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Proporcje obrazu	16 : 9
	Kontrast	50 000 : 1
	Korekcja zniekształcenia trapezowego	W pionie: +/-30°
Optyka	Współczynnik projekcji	1,54-1,93 : 1 (zawiera standardowy obiektyw)
	Wsp. powiększenia	1,25 x
	Zakres odchylen obiektywu	W pionie +60%, -20%; w poziomie +/-5%
	Przekatna obrazu	35-205"
	Ostrość	Manual
	Odległość od ekranu	1,5-7 m
	Obiektyw	F = 2,46-2,56, f = 22,8-28,5 mm
	Przesunięcie	-20% / +110%
Funkcje i zalety	Funkcje i zalety	3D Ready (DLP Link PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Obsługiwane formaty podstawowe 3D (górną/dół lewa/prawa Frame Sequential), 2D->3D
Obsługiwane systemy wideo	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Złącza wejścia/wyjścia	Gniazda wejścia/wyjścia	Wej. VGA (D-Sub 15 styków), HDMI v1.4a (x2: HDMI/MHLx1, HDMIX1), Component (YPbPr BNC x 3) (Nd.), Component (YPbPr RCA x 3), Composite Video, RS-232, 3D-Sync, USB A (tylko zasilanie), USB miniB (Nd.), USB B (tryb serwisowy)
Informacje Ogólne	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	432 x 345 x 181 mm
	Masa	9,3 kg
	Zasilanie	Zasilanie: 100-240 V AC, 50/60 Hz,, zużycie energii: 230 W (tryb Eco),, 280 W (tryb Normal), < 0,5 W (tryb Standby)
	Zywność i typ lampy	2500/3500 godzin (tryb Normal/Eco),, 280/230 W
	Poziom hałasu	29/27 dB (tryb Normal/Eco)
	Akcesoria w zestawie	Kabel VGA, Instrukcja obsługi (CD), Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy, Karta gwarancyjna (zależnie od regionu), Pilot (z bateria), Przewód zasilający
	Akcesoria opcjonalne	Lampa zapasowa nr cz. (5811120794-SVV), Okulary 3D nr cz. (3534257700), Pilot nr cz. (5041845500)
	Gwarancja	Gwarancja standardowa
	Kod UPC	813097022448

OBIEKTYWY OPCJONALNE

Model obiektywu	Standard Lens	Wide Fix	Wide Zoom	Long Zoom 1	Long Zoom 2
Proporcje obrazu	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
Współczynnik projekcji	1.54 - 1.93:1	0.78:1	1.10 - 1.30:1	1.93 - 2.89:1	3.0-5.0:1
Odległość od ekranu	1.5m-10.2m	0.8m-5m	1m-9m	2m-20m	3m-20m
Przekątna obrazu	36-300	47-290	35-369	32-468	28-301
Współczynnik powiększenia	-	-	-	-	-
F=	2.46 - 2.56	2.5	2.05 - 2.27	2.5 - 3.1	2.2 - 2.5
Długość ogniskowa	22.8 - 28.5 mm	11.46 mm	16.64 - 19.54 mm	28.5 - 42.75 mm	44.5 - 74.19 mm
Numer Produkt	5811116223-SU (VL901G/LNS-5SZ1)	5811120818-SVV (VL904G/LNS-5FX2)	5811120054-SVV (VL907G/LNS-5STZ)	5811116224-SU (VL905G/LNS-5LZ1)	5811120055-SVV, (VL909G/LNS-5LZ2)