vivitek
Vivid Color, Vivid Life

DH833

PROJEKTORY W EDUKACJI

Niewielki projektor Full HD o wysokiej jasności

FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ zapewniające wysokiej jakości, żywy obraz
- Jasność wynosząca 4500 ANSI lumenów i współczynnik kontrastu o wartości 15 000:1 gwarantujące niezwykle wyraźny i jasny obraz
- Wyjątkowa elastyczność dzięki 1,5-krotnemu powiększeniu
- Trzy złącza HDMI do wyświetlania materiałów w jednakowej, wysokiej jakości
- Obsługa standardu MHL umożliwiająca strumieniowe przesyłanie materiałów audio i wideo z urządzeń przenośnych
- Wyrazisty dźwięk dzięki głośnikowi o mocy 10 W i gniazdu mikrofonowemu
- Oprogramowanie RoomView firmy Crestron
- 6-segmentowe koło barw (RYGCWB) gwarantujące wierne i dokładne odwzorowanie kolorów

A brand of DELTA

Wszechstronność i niezawodność

Dzięki parametrom, takim jak jasność wynosząca 4500 ANSI lumenów oraz współczynnik kontrastu o wartości 15 000:1, projektor Vivitek DH833 pozwala uzyskać wyjątkowy i żywy obraz. Natywna rozdzielczość 1080p w modelu DH833 sprawia, że jest on idealny do różnorodnych zastosowań. Niewielkie rozmiary i zaledwie 3,2 kg masy pozwalają na proste przenoszenie go między klasami, a także salami konferencyjnymi. Oprócz tego jest on wyposażony w funkcję 1,5-krotnego zoomu. Projektor DH833 można również podłączyć na wiele sposobów, np. używając złącza HDMI/MHL, co pozwala w pełni wykorzystywać dowolne aplikacje multimedialne.

DH833

DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	**Rodzaj matrycy**	Technologia DLP® firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
	Jasność	4500 ANSI Lumens
	Rozdzielczość własna	1080p (1920 x 1080)
	Rozdzielczość maks	WUXGA (1920 x1200) @60Hz
	Kontrast	15000:1
	Proporcje obrazu	16:9
	Korekcja zniekształcenia trapezowego	W pionie +/- 40 stopni
Optyka	**Współczynnik projekcji**	1.39- 2.09:1
	Przekątna obrazu	26" - 325"
	Odległość od ekranu	1,2–10 m
	Obiektyw	F = 2,42~2,97 f = 20,70~31,05 mm
	Wsp. powiększenia	1,5×
	Przesunięcie	113%
Funkcje i zalety	**Funkcje i zalety**	Funkcje 3D , 3D Ready (DLP Link PC+Video) , Direct 3D (HDMI 1.4a) , Obsługiwane formaty podstawowe 3D (góra/dół lewa/prawa Frame Sequential) , Blokada klawiszy , Kompensacja koloru ściany
Obsługiwane systemy wideo	**Video**	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58 / 4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Złącza wejścia/wyjścia	**Gniazda wejścia/wyjścia**	Wej. VGA (D-Sub 15 styków) , Liczba gniazd HDMI v1.4 (x3, HDMI x2/ MHL x1), S-Video, Composite Video , Wej. audio (RCA) , Wej. audio (Mini Jack) , Wyj. VGA (D-Sub 15 styków) , Wyj. audio (Mini Jack) , RJ45, RS-232, USB A (tylko zasilanie 5 V / 1,5 A), USB miniB (obsługa), Mikrofon (Mini Jack)
Informacje Ogólne	**Żywotność i typ lampy**	2500 / 3000 / 3500 godzin (tryb Normal / Eco / Dynamic Eco), 310 W/245 W
	Głośniki	1 × 10 W
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	314 × 216 × 126 mm
	Masa	3.2 kg
	Poziom hałasu	38 dB / 34 dB (tryb Normal/Eco)
	Zasilanie	Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz Zużycie energii:320 W (tryb Eco), 410 W (tryb Normal), < 0,5 W (czuwanie)
	Gwarancja	Standardowa gwarancja: 3 lat na projektor 1 rok lub 1000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków) , Gwarancja edukacyjna: 5 lat na projektor 3 lata lub 2000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków).
	Akcesoria w zestawie	Kabel VGA , Instrukcja obsługi (CD) , Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy , Karta gwarancyjna (zależnie od regionu) , Pilot (z baterią) , Przewód zasilający
	Akcesoria opcjonalne	Lampa zapasowa nr cz. (5811120589-S), Pilot nr cz. (5041846400)
	Kod UPC	813097 021755

Copyright © Vivitek 2020. Vivitek to zastrzeżony znak towarowy spółki Delta Electronics, Inc.
Znak słowny DLP® i logotyp DLP to zastrzeżone znaki towarowe spółki Texas Instruments. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wszystkich danych technicznych w dowolnym momencie.

Vivitek EMEA, Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp, Holandia, tel.: +31 20-8003960 | faks: +31 20-8003999 | e-mail: info@vivitek.eu