



Projektor WUXGA do dużych pomieszczeń

FUNKCJE I ZALETY

- Technologie DLP® i BrilliantColor™ gwarantują żywy, wysokiej jakości obraz
- 6 200 ANSI lumenów jasności w systemie jednolampowym
- Rozdzielczość WUXGA zapewnia żywy i wyraźny obraz
- Standard HDBaseT gwarantuje niezawodność i duży zasięg
- Szerokie możliwości regulacji odchylenia obiektywu ułatwiają zmianę położenia projektora bez zniekształcania obrazu
- Regulacja obrazu jest łatwa dzięki możliwości korekcji zniekształcenia trapezowego oraz korekcji poszczególnych narożników
- Wygodne monitorowanie i sterowanie przez sieć



Wysoka wydajność i łatwa instalacja

Projektor DU5671 posiada wiele cech, które sprawiają, że jest idealny do profesjonalnego użytku. Jasność wynosząca 6200 ANSI lumenów oraz rozdzielczość WUXGA zapewniają doskonałą wierność obrazu na dużym ekranie, przy jednoczesnym wyświetlaniu nagrań wideo, prezentacji i wykresów. Aby ułatwić instalację i konserwację, projektor DU5671 wyposażono w wyśrodkowany obiektyw z możliwością ręcznego regulowania odchylenia w poziomie i w pionie. Projektor ma wiele złączy oraz pięć wymiennych obiektywów przystosowanych do różnych rozmiarów ekranu oraz pozwalających umieszczać urządzenie w różnych odległościach od niego.



DU5671

DANE TECHNICZNE

Numer Produktu	Rodzaj matrycy	Technologia DLP [®] firmy Texas Instruments wykorzystująca jeden układ scalony
	Jasność	6200 ANSI Lumens
	Rozdzielczość własna	WUXGA (1920 x 1200)
	Rozdzielczość maks	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Kontrast	2 000 : 1
	Proporcje obrazu	16 : 10
	Korekcja zniekształcenia trapezowego	W pionie ±30°, w poziomie ±25°
Optyka	Przekątna obrazu	Zależy od wybranego obiektywu. Tabela obiektywów poniżej.
	Odległość od ekranu	Zależy od wybranego obiektywu. Tabela obiektywów poniżej.
	Obiektyw	5 opcjonalnych obiektywów ze współczynnikami projekcji wynoszącymi od 0,78 : 1 do 3,00-5,01 : 1
	Wsp. powiększenia	Zależy od wybranego obiektywu. Ręczne ustawianie ostrości i powiększanie
	Przesunięcie	Odchylenie regulowane ręcznie
	Zakres odchyień obiektywu	W pionie: +55%, -15%; w poziomie: ±5%
	Funkcje i zalety	Funkcje i zalety
Obsługiwane systemy wideo	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N), SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Złącza wejścia/wyjścia	Gniazda wejścia/wyjścia	Wej. VGA (D-Sub 15 styków) (x2), Liczba gniazd HDMI v.1.4b (x2), DVI-D, Component (5 BNC) (RGBHV), Component (YPbPr BNC x 3) (Nd.), S-Video, Composite Video, Wej. audio (RCA), Wej. audio (Mini Jack) (x2), Wyj. VGA (D-Sub 15 styków), Wyj. audio (Mini Jack), RJ45 (x2: HDBaseTx1, LANx1), Trigger (12V) (Minijack 3,5 mm), RS-232, Wyj. 3D-Sync (Out), USB A (tylko zasilanie), USB miniB (Nd.), USB B (tryb serwisowy), Pilot przewodowy, 3G-SDI (Nd.)
Informacje Ogólne	Żywotność i typ lampy	1 500/ 2 000 godzin (tryb Normal/Eco), 430/320 W
	Głośniki	3 W
	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	432 x 345 x 181 mm
	Masa	8.8 kg
	Poziom hałasu	43/38 dB (tryb Normal/Eco)
	Zasilanie	Zasilanie: 100-240 V, 50/60 Hz Zużycie energii: 410 W (tryb Eco), 540 W (tryb Normal), <0,5 W (czuwanie)
	Gwarancja	Gwarancja na projektory instalacyjne: 5 lat na projektor 1 rok lub 1000 godzin na lampę (wcześniejszy z tych dwóch warunków)
	Akcesoria w zestawie	Kabel VGA, Instrukcja obsługi (CD), Osłona obiektywu, Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy, Karta gwarancyjna (zależnie od regionu), Pilot (z baterią), Przewód zasilający
	Akcesoria opcjonalne	Lampa zapasowa nr cz. (5811122169-SVV), Okulary 3D nr cz. (3534257700), Pilot nr cz. (5041846600)
	Kod UPC	813097023384

OBIEKTYWY OPCJONALNE

Model obiektywu	Short Throw	Standard Lens	Wide Fix	Long Zoom 1
Proporcje obrazu	16:10	16:10	16:10	16:10
Współczynnik projekcji	1.1-1.3:1	1.54 - 1.93:1	0.78:1	1.93 - 2.89:1
Odległość od ekranu	1m-9m	1.5m-7m	0.5m-3m	2m-20m
Przekątna obrazu	30-300	30-300	25-200	33-481
Współczynnik powiększenia	1.18x	1.25x	1x	1.5x
F=	2.05 - 2.27	2.46 - 2.56	2.5	2.5 - 3.1
Długość ogniskowa	16.64 - 19.54 mm	22.8 - 28.5 mm	11.46 mm	28.5 - 42.75 mm
Numer Produkt	5811120054-SVV (LNS-5STZ)	5811119236-SVV (LNS-5SZ1)	5811120818-SVV (VL904G/LNS-5FX2)	5811119237-SVV (VL908G/LNS-5LZ1)