



Solution de présentation dédiée aux grands espaces et aux applications multimédia intensives

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Technologie DLP® avec BrilliantColor™ pour une qualité d'image exceptionnelle
- Luminosité de 6 500 lumens ANSI grâce à un système à double lampe
- Résolution WUXGA permettant l'affichage d'images nettes
- Interface HDBaseT pour davantage d'efficacité et la transmission de signaux longs
- Grande flexibilité d'installation avec 8 objectifs en option (rapport de projection compris entre 0,38:1 et 5,31-8,26:1)
- Installation du projecteur facilitée grâce au décalage motorisé de l'objectif, qui permet d'éviter toute distorsion de l'image
- Fonctions de correction Keystone et de correction aux 4 coins simplifiant l'ajustement de l'image
- Possibilité de gérer et contrôler le projecteur par le biais d'un réseau



Projecteur professionnel permettant un affichage WUXGA en haute définition

Le projecteur Vivitek DU6771 est destiné aux grandes salles de réunion. Il offre la luminosité et la flexibilité d'installation requises pour ce type d'espace. Doté de deux lampes, d'objectifs interchangeable et de technologies d'affichage avancées, le DU6771 projette des images numériques d'une grande netteté, une saturation des couleurs exceptionnelle, ainsi qu'une luminosité élevée de 6 500 lumens ANSI. Spécialement conçu pour des applications intensives, il permet un affichage en continu 24h/24 et 7j/7. Le DU6771 propose également un rapport de contraste élevé de 3 000:1 qui garantit des noirs profonds et des couleurs riches. Ce projecteur demeure inégalé en termes de performances et de fonctionnalités.

DU6771

CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	6500 ANSI Lumens
	Résolution native	WUXGA (1920 x 1200)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Rapport de contraste	3 000:1
	Aspect natif	16:10
	Correction de trapèze	+/- 30° (vertical), +/- 30° (horizontal)
Optique	Rapport de projection	8 objectifs en option (rapport de projection compris entre 0,38:1 et 5,31-8,26:1)
	Taille de l'image (diagonale)	En fonction de l'objectif sélectionné
	Distance de projection	En fonction de l'objectif sélectionné
	Objectif de projection	8 objectifs en option (rapport de projection compris entre 0,38:1 et 5,31-8,26:1)
	Ratio de zoom	Mise au point et zoom motorisés
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	Décalage motorisé de l'objectif
	Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)	Décalage motorisé de l'objectif
	Focus	Motorized Zoom & Focus
Caractéristiques	Caractéristiques	Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential), Verrouillage du clavier
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches), HDMI v.1.4a (2), DVI- D, Composants (5 BNC) (RGBHV), RJ45 (1: HDBaseT/LAN), RS-232, 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (Alimentation uniquement), USB B (Service), Jack télécommande (télécommande filaire)
Général	Durée de vie de la lampe et type	4500/5000 heures (Mode Normal/Eco.) 300W x 2
	Dimensions (L x P x H)	510 x 470 x 210 mm
	Poids	18 kg
	Niveau de bruit	35 dB/30 dB (mode Normal/Eco)
	Puissance	Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz, Consommation : 572 W (mode Eco), 697 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	Logiciel de contrôle	PJ - Control V3.0.0.4
	Garantie	Garantie Large Venue: 5 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Manuel d'utilisation (CD), Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur, Câble pour télécommande
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (3797865400-SVK), Télécommande P / N (5041848301)
	Code UPC	DU6771-BK: 813097022523 DU6771-WH: 813097022509

OBJECTIFS EN OPTION

Nom de l'objectif	Ultra Wide Zoom	Ultra Short Throw	Standard Lens	Wide Fix	Wide Zoom	Semi Long Zoom	Long Zoom 1	Long Zoom 2
Ratio d'affichage	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10	16:10
Rapport de projection	0.75-0.93:1	0.38:1	1.73-2.27:1	0.76:1	1.25-1.79:1	2.22-3.67:1	3.58-5.38:1	5.31-8.26:1
Distance de projection	0.62-10.36	0.85-2.74	1.45-24.85	0.64-8.50	1.05-19.59	1.87-40.33	3.01-59.02	4.42-91.54
Taille de l'image	40-500	100-350	40-500	40-500	40-500	40-500	40-500	40-500
Zoom	1.25	1	1.3	1	1.41	1.65	1.5	1.55
F =	1.96 - 2.3	2.0	1.7-1.9	1.85	1.85-2.5	1.86-2.48	1.85-2.41	1.85-2.48
Distance focale	11.3 - 14.1 mm	5.64 mm	26 - 34 mm	11.6 mm	18.7 - 26.5 mm	32.9 - 54.2 mm	52.8 - 79.1 mm	78.5 - 121.9 mm
Référence produit	3797804200-SVK (D88-UWZ01)	3797866500-SVK (D88-UST01B)	3797744200-SVK (D88-ST001)	3797745100-SVK (D88-WF18501)	3797745200-SVK (D88-WZ01)	3797745000-SVK (D88-SMLZ01)	3797745400-SVK (D88-LOZ101)	3797744900-SVK (D88-LOZ201)