



Ультракраткофокусный лазерно-фосфорный проектор с нулевыми эксплуатационными расходами

Особенности

- Full HD изображение диагональю 150" на расстоянии 40 см от экрана
- Яркость 4 000 лм, Коэффициент контрастности 12 000:1
- Лазерный источник света с ресурсом 20 000 часов
- Встроенный динамик мощностью 10 Вт
- Коррекция изображения по 4 углам
- Поддержка работы в сети для интеграции и администрирования системы (через разъем RJ45)
- Network ready for integration and system administration via RJ45



Ультракорткое проекционное расстояние с экраном размером до 150 дюймов по диагонали при разрешении Full HD 1080p

Vivitek DH765Z-UST - ультракорткофокусный проектор, который способен выдать изображение диагональю 150 дюймов (381 см) на расстоянии всего 40 см от экрана. Разрешение проектора DH765Z-UST — Full HD, проектор оснащен лазерно-фосфорным источником света, обеспечивающим высокую яркость 4 000 лм и превосходный коэффициент контрастности 12 000:1. Проектор идеально подойдет для помещений ограниченной площади, либо для мест, где настенный/потолочный монтаж затруднён или невозможен. Музейные инсталляции, digital signage, корпоративные холлы и учебные классы — УКФ-моделям найдётся много работы. Проектор исключительно удобен в эксплуатации и практически не требует обслуживания, благодаря лазерному источнику света. Его ресурса хватает на 20 000 часов, а это означает долгие годы работы. Встроенный динамик мощностью 10 Вт позволит обойтись без подключения внешних аудиосистем.



DH765Z-UST Спецификации

Изображение	Проекционная технология	DLP® технология
	Яркость	4000 Ансилюмен
	Реальное разрешение	1080p (1920x1080)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Контрастность	12 000:1
	Оригинальный формат изображения	16:9
	Коррекция трапециевидальных искажений	По вертикали: +/- 30°; По горизонтали: +/- 30°
Оптический	Проекционное отношение	0,23:1
	Размер изображения (по диагонали)	80" - 150"
	Проекционное расстояние	4 - 41 см
	Фокусировка и масштабирование	Фиксированный 1x
	Оффсет	119% от центра линзы; 126% от дна проектора
Особенности	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры
Совместимость	Видео	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Возможность подключения	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub) (VGA- вход (15pin D-Sub), HDMI (x2), S-Video, Композитное видео, Audio вход (RCA), Audio вход (Mini-Jack), VGA выход (15pin D-Sub), Audio выход (Mini-Jack), RJ45, RS-232, USB A (питание), USB miniB (обслуживание)), Количество портов HDMI (x2), S-Video, Композитный видеосигнал, Audio вход (RCA), Audio вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Audio выход (Mini-Jack), RJ45, RS-232, USB A (Power Only), USB MiniB (Service)

Основные	Тип лампы и срок службы	Лазерно-фосфорный источник света, до 20.000 часов
	Динамики	10Вт
	Размеры (Ш x Г x В)	509 x 390 x 145 мм
	Вес	10.5 кг
	Уровень шума	31дБ / 28дБ (Стандартный/Экорежим)
	Мощность	АС 100-240V, 50/60Hz Энергопотребление: 31Вт (Экорежим), 380Вт (Стандартный режим), <0.5Вт (Standby)
	Гарантия	Гарантия для ультракороткофокусных моделей с лазерным источником света: Гарантия на проектор 3 года/ гарантия на лазерно-фосфорный источник света 3 года или 10 000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	Стандартные аксессуары	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	Дополнительные аксессуары	Оptionальное настенное крепление (LT30B-G), Пульт дистанционного управления (партиномер) (XX5040005400)
	UPC код	813097022615