



Универсальный портативный проектор с высокой яркостью

FEATURES

- Технологии DLP® и BrilliantColor™ обеспечивают «живое» изображение на экране
- Яркость 3 500 ANSI Lm и контрастность 15 000:1 помогают получить четкие и яркие проецируемые изображения.
- Реальное разрешение XGA (1024 x 768), масштабируемое до максимального разрешения WUXGA (1920 x 1200)
- Два HDMI входа
- Компактные размеры и малый вес (2,6 кг) позволяют легко переносить проектор
- Длительный срок службы лампы (до 10 000 часов) снижает совокупную стоимость владения
- Поддержка Audio ready – встроенный динамик мощностью 2 Вт, наличие аудиовхода и аудиовыхода.



Используйте данный проектор в любом, удобном для работы месте: как в конференц-зале так и во время поездок

DX263 – цифровой проектор компании Vivitek, имеющий реальное разрешение XGA. Он создан на базе технологий DLP® и BrilliantColor™, позволяющих получить на экране яркие и «живые» изображения. Проектор Vivitek DX263 имеет на борту богатый набор входных интерфейсов, в том числе два HDMI v1.4, обеспечивает уровень яркости 3 500 ANSI Lm при контрастности 15 000:1. Благодаря своим компактным размерам и малому весу, а также короткому проекционному расстоянию, проектор отличается гибкостью при установке.



DX263 SPECIFICATIONS

Image	Проекционная технология	DLP® от Texas Instruments
	Яркость	3500 ANSI Lumens
	Реальное разрешение	XGA (1024 x 768)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Оригинальный формат изображения	4:3
	Контрастность	15 000:1
	Коррекция трапециевидальных искажений	По вертикали: +/-40°
Optical	Проекционное отношение	1,94 – 2,32: 1
	Фокусировка и масштабирование	1,2x
	Размер изображения (по диагонали)	40 – 240 дюймов
	Проекционное расстояние	1,6 – 11,3 м
	Объектив проектора	F = 2,46 – 2,66, f = 21,8 – 25,6 мм
	Оффсет	105,7 %
Features	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential)
Connectivity	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub) (x2), Количество портов HDMI (x2), S-Video, Композитный видеосигнал, Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (Mini-Jack), RS-232, USB MiniB (Service)
General	Размеры (Ш x Г x В)	332 x 243 x 107 мм
	Вес	2.6 kg
	Мощность	Источник питания: Электросеть переменного тока с напряжением 100 – 240 В и частотой 50 – 60 Гц. Потребление: 203 Вт (эконом. режиме), 240 Вт (в стандартном режиме), менее 0,5 Вт (в режиме ожидания)
	Тип лампы и срок службы	5 000 / 7 000 / 10 000 часов (Стандартный/Экономичный/Динамический экономичный режим), 203 Вт
	Динамики	2 Вт
	Уровень шума	31 дБ / 28 дБ (в стандартном / экономичном режиме)
	Standard Accessories	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	Optional Accessories	Запасная лампа (партномер) (XX5050002200), Пульт дистанционного управления (партномер) (XX5040005400), Сумка (партномер) (XX3520000800)
	Warranty	Базовая гарантия: Гарантия на проектор 2 года гарантия на лампу 1 год или 1000 часов (в зависимости от того что наступит раньше), Образовательная гарантия: Гарантия на проектор 5 лет гарантия на лампу 3 года или 2000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	UPC код	813097023322

